


# DIVERTRON



**DAB**  
PUMP PERFORMANCE

## DIVERTRON



**AUTO**  
START  
STOP



230 V 50 Hz    240V 50 Hz    115 V 60 Hz

SCHUKO    BSP    AUSTRALIAN    US

**Submersible pressure pumps with built-in integrated electronics, designed to automatically start and stop the pump.**

**Pompe sommerse a pressione con elettronica integrata, per l'accensione e lo spegnimento automatico.**

**Bombas sumergibles a presión con electrónica de control integrada. Projectata para el funcionamiento automatico con encierre y apagamiento automatico.**

- Built-in electronic pressure switch and flow sensor
- Equipped with dry-run protection and built-in non return valve
- Easy to use
- High reliability
- Available with 3 or 4 impellers
- Supplied with 1 mt power cord
- Available with screen filter or stainless steel ring for use of suction kit

- Pressostato elettronico integrato e sensore di flusso
- Protezione contro la marcia a secco e valvola di non ritorno
- Facile da usare
- Alta affidabilità
- Disponibile con 3 o 4 giranti
- Fornite con cavo di alimentazione da 15 mt
- Disponibile con filtro di aspirazione o con raccordo inox

- Sensor de presión y flujo incorporados
- Equipados con dispositivo electrónico de seguridad que previene el funcionamiento de la bomba en seco y válvula antirretorno
- Alta confiabilidad
- Disponibles con 3 y 4 turbinas
- Equipadas de cable de alimentación de 15 mt
- Disponible con filtro inoxidable o racor de acero inox



## DIVERTRON

**P1**  
W

**H max**  
m

**Q max**  
l/1'

**Ø**

**impellers**

1000

900

36

95

1"

3

1200

1100

48

95

1"

4

X 1200


1100

48

95

1"

4



l x d x h

**h**  
**d**  
cm

15x15x45

15x15x48

15x15x48

**Kg**

11

11

11

**120x80**

40

40

40

H m

